MANUALE D'USO E MANUTENZIONE PERSIANE





E' obbligo dell'installatore consegnare all'utilizzatore il seguente documento di USO E MANUTENZIONE ed è responsabilità dell'utilizzatore la sua conservazione. Se la chiusura oscurante non verrà usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

Per una buona e corretta manutenzione delle chiusure oscuranti si prega di leggere e conservare questo manuale fornito dall'azienda **Tecno Serramenti snc** in rispondenza alla norma UNI EN 13659.

ISTRUZIONI PER L'USO



Durante il normale utilizzo degli oscuranti si consiglia di provvedere sempre ad agganciare le ante ai fermi esterni se aperte o di bloccare la serratura con l'apposita sicura se chiuse

socchiuse.



Tenere sempre gli oscuranti ben chiusi in caso di forte vento.



Non sporcare mai il prodotto con sostanze aggressive che potrebbero recare danni irreversibili alle superfici.



Nel caso di meccanismi di chiusura a lamelle orientabili evitare di sforzare i movimenti delle lamelle in direzioni non previste dal sistema onde evitare possibili danni e rotture.

Effettuare sempre una corretta movimentazione delle parti apribili ed evitare manovre non previste dai sistemi di movimento e chiusura, chiusure forzate dell'anta, urti contro superfici vetrate e/o oggetti acuminati, evitare di appendersi alle ante e di esercitare pressioni improprie quando le ante sono aperte.

In caso di difettosità di apertura e/o chiusura non sforzare mai gli accessori al fine di evitarne la rottura improvvisa, dopo aver verificato che i fori ospitanti siano liberi da impedimenti (materiali, polveri, insetti), valutare eventuali sostituzioni solo dopo aver contattato il costruttore.

<u>ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE</u>

Al fine di una corretta manutenzione del serramento è necessario:

- Pulire i serramenti in alluminio con l'utilizzo di acqua o di detergenti neutri (detersivo liquido o shampoo per auto) o di prodotti specifici comunemente in commercio con frequenza semestrale.
 Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire e lubrificare periodicamente i relativi meccanismi di chiusura (serrature, cerniere, maniglie)
 con prodotti specifici comunemente in commercio;



Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato.

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto comprensivo di tutti i suoi componenti ed accessori NON deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.