ALL CAINO Forma pura e perfetta che crea un tuttuno con il vetro ottenendo un ottimo isolamento da pioggia, vento e umidità.


Molto versatile e ideale per ogni tipologia di infisso dal più semplice, con ante a battente, al più complesso e moderno, quale ribalta e scorri, apertura esterna e monoblocco.

Già con vetri camera standard si raggiungono alti livelli di risparmio energetico certificati.

Personalizzabile con vari accessori, così da offrire un aspetto raffinato all'intera finestra e donare all'ambiente circostante eleganza e stile.

sapa:





Spessore telaio fisso da 75 mm, anta mobile da 83 mm

Tubolarità da 28 e 52 mm

Stessi profili interni del sistema R

Stessi fermavetri ed accessori (escluso tappo nodo centrale) del sistema R

Squadrette d'angolo a tirare e cianfrinare anche su tubolari esterni

Barrette in poliammide rinforzato da 28,6 mm complanari e tubolari con colla

Una delle caratteristiche principali del sistema è l'elevata prestazione di trasmittanza termica, ottenuta tramite utilizzo della guarnizione di precamera aggiuntiva, delle guarnizioni di vetrazione interna ed esterna con pinna e della guarnizione sotto vetro

Montanti, traversi e fermavetri uguali per fissi ed apribili

Sono fattibili tutte le tipologie (finestre, porte, porte finestre, anta ribalta, etc)

Sono disponibili le certificazioni termiche e di tenuta AAV





